

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Autonics

Карта заказа ТС Серия Температурные контроллеры с ПИД- регулированием (экономичная версия)

■ Информация для заказа

T	C	4	S	—	1	4	R		
							Выход управления	N	Индикатор (без выхода управления)
								R	Релейный выход + выход управляющего напряжения ТТР ^{※1}
							Напряжение питания	2	24–48 В=/24 В~, 50/60 Гц
								4	100–240 В~, 50/60 Гц
							Выход сигнализации	N	Нет
								1	Вых. сигнализации 1
								2	Вых. сигнализации 1 + вых. сигнализации 2 ^{※2}
							Размеры	S	DIN 48 (Ш) × 48 (В) мм (с блоком зажимов)
								SP	DIN 48 (Ш) × 48 (В) мм (с 11-контактным штекером) ^{※3}
								Y	DIN 72 (Ш) × 36 (В) мм
								M	DIN 72 (Ш) × 72 (В) мм
								H	DIN 48 (Ш) × 96 (В) мм
								W	DIN 96 (Ш) × 48 (В) мм
								L	DIN 96 (Ш) × 96 (В) мм
							Разрядность	4	9999 (4 разряда)
							Способ настройки	C	Настройка с помощью сенсорного переключателя
							Наименование	T	Температурный контроллер

※ 1: Для модели с напряжением питания переменного тока можно выбрать выход управляющего напряжения ТТР (стандартное дискретное регулирование, циклическое регулирование, фазовое регулирование) напряжением питания переменного / постоянного тока не имеет функцию ТТРФУ.

※ 2: Не предусмотрено для моделей ТС4SP, ТС4Y.

※ 3: 11-контактный разъем (PG-11, PS-11) заказывается отдельно.