

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

е-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



Карта заказа Серия AI-226 Температурные контроллеры

Расшифровка моделей AI-226

AI-226 AI L1 L0 S - 24VDC - RU

Серия	
AI	

Типоразмер	
A1	96x96
E1	48x96
F1	96x48
D	72x72
D61	48x48

Слот AUX для вспомогательного выхода	
L0	Релейный выход (2 А / 250 В переменного тока, НО/НЗ)
L3	Два независимых релейных выхода (2 А/250 В переменного тока, два НО контакта)

Слот OUTP для основного рабочего выхода	
L1	Реле 250VAC/2A
L5	Реле двухканальное для управления задвижкой 250VAC/2A
X3/X5	4-20 mA (X5 изолированный)
K1/K3	тиристор с переходом через ноль (K1: 1 фаза, K3: 3 фазы)
K50/K60	тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (K50: 220В, K60: 380В)
G	Выход по напряжению (SSR 12VDC/30mA)

Питание контроллера	
24VDC	20~32 В постоянного или переменного тока
нет	100~240 В переменного тока

Коммуникационный модуль	
Модуль интерфейса связи RS-485: S/S1/S4	

Версия	
RU	для России