

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

## Карта заказа OSD-G Сервоприводы

### Маркировка сервоусилителя

**OSD-G - 2S D40 P**

Серия приводов	
OSD-G	Сервопривод общего назначения

Питающее напряжение	
2S	1 фаза 220 В
4T	3 фазы 400 В

Тип управления	
P	Modbus RTU/ Analog input/ Pulse+Direction
E	EtherCAT

Номинальная мощность			
D40	0,4 кВт	1D5	1,5 кВт
D75	0,75 кВт	2D0	2 кВт
1D0	1 кВт		

## Маркировка серводвигателя

**OSM 060 401 C - 2 N D 3 1 0 - H (5)**

Серия двигателей	
OSM	Optimus Servo Motor

Типоразмер фланца	
060	60 мм
080	80 мм
130	130 мм
180	180 мм

Номинальная мощность, Вт	
40 x 10 <sup>1</sup>	= 400 Вт

Номинальная скорость вращения	
A	1000 об/мин
B	2000 об/мин
C	3000 об/мин
H	1500 об/мин
E	2500 об/мин

Напряжение питания двигателя	
2	220 В
3	400 В

Наличие стояночного тормоза	
N	Без тормоза
B	С тормозом

Число пар полюсов двигателя	
-	4 пары
5	5 пар

Серия двигателя	
H	Серия H
X	Серия X

Исполнение	
0	Стандартное
1	Специальное

Наличие сальника	
0	Без сальника
1	С сальником

Тип разъемов	
3	Стандартное исполнение (фланец 040 ... 080 мм)
A	Защищенное исполнение (фланец 130 ... 180 мм)

Тип энкодера	
C	Инкрементальный энкодер, разрешение 17 бит