

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

Карта заказа ПД100И модель 167 погружной гидростатический датчик давления столба жидкости.

ОВЕН ПД100И-ДГ X-167- X- X- X

Верхний предел измерений, МПа: 0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6	
Класс точности: 0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 0,06 МПа) 0,5 – ±0,5 % от ВПИ (от 0,01 МПа)	
Длина встроенного кабеля: от 1 до 1000 м	
Исполнение: – общепромышленное EX – взрывозащищенное	

ПД100И-ДГ X -167- X - X

Пример обозначения при заказе:

ОВЕН ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-10

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь уровня с параметрами:
выходной сигнал 4...20 мА «токовая петля», измеряемое давление – гидростатическое 0...6,0 м вод.
ст., мембрана сенсора – нержавеющая сталь, присоединение к процессу – резьба М20×1,5 «открытый
порт», кабельный ввод со степенью защиты IP68, основная приведённая погрешность – 0,5 % ВПИ,
гидрометрический кабель длиной 10 метров, межповерочный интервал 5 лет, с первичной поверкой.