

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа ВДУ вибрационные сигнализаторы уровня

ВДУ- **X.X.X.X.X**

Напряжение питания

24 – 24 В постоянного тока

230 – 230 В переменного тока / 24 В постоянного тока

Длина вилки:

40 – 40 мм

100 – 100 мм

Тип присоединения:

для вилки 40 мм:

1 – резьба G1, ГОСТ 6357-81

3 – резьба G¾, ГОСТ 6357-81

25 – Clamp 25DN, DIN 32676

40 – Clamp 40DN, DIN 32676

для вилки 100 мм:

1 – резьба G1, ГОСТ 6357-81

40 – Clamp 40DN, DIN 32676

50 – Clamp 50DN, DIN 32676

Тип выходного сигнала:

для =24 В:

PNP – PNP-транзисторный выход

NPN – NPN-транзисторный выход

для 230 В (=24 В):

P – бесконтактное реле

Тип электрического соединителя:

M12 – разъем M12

DIN – разъем DIN 43650 A

ВДУ- **X . X . X . X . X**