

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Карта заказа ТМ серии 21 (коррозионностойкие виброустойчивые под гидрозаполнение).

Тип	манометр	ТМ
	вакуумметр	ТВ
	мановакуумметр	ТМВ
Диаметр корпуса, мм	40	1
	50	2
	63	3
	100	5
	150, 160	6
Материал корпуса	нержавеющая сталь	2
Материал штуцера и чувствительного элемента	нержавеющая сталь	1
Присоединение (расположение штуцера)	радиальное	Р
	радиальное со скобой	РС
	радиальное с задним фланцем	РКТ
	осевое	Т
	осевое со скобой	ТС
	осевое с передним фланцем	ТКП
	осевое с задним фланцем	ТКТ
	эксцентрическое	ТЭ
	эксцентрическое со скобой	ТЭС
	эксцентрическое с передним фланцем	ТЭКП
	эксцентрическое с задним фланцем	ТЭКТ
Гидрозаполнение	нет	0
	глицерин	1
	силикон	2

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Электроконтактная приставка	нет	0
Диапазон показаний давлений, МПа	TM	0...0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100
	TB	-0,1...0
	TMB	-0,1...0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4
Резьба присоединения	Ø40	G $\frac{1}{8}$ / M10x1 / NPT $\frac{1}{8}$
	Ø50	G $\frac{1}{4}$ / M12x1,5 / NPT $\frac{1}{4}$
	Ø63	G $\frac{1}{4}$ / M12x1,5 / NPT $\frac{1}{4}$
	Ø100, 150, 160	G $\frac{1}{2}$ / M20x1,5 / NPT $\frac{1}{2}$
Класс точности	Ø40, 50	2,5
	Ø63	1,5
	Ø100, 150, 160	1,0
Опция	Ø63	-
		Байонет

Пример обозначения:

TM – 521P. 10 (0–1,6 МПа) G $\frac{1}{2}$. 1,0